

FRIGO SOPRA BANCO

COUNTERTOP DISPLAY COOLER



CL 40 FLC BLACK/WHITE

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler



Colori disponibili / Available colors



CL 52 FLC BLACK/WHITE

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler



Colori disponibili / Available colors



CL 80 FLC BLACK/WHITE

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler



Colori disponibili / Available colors



Capienza / Capacity	CL 40 FLC	CL 52 FLC	CL 80 FLC
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	24	30	40
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	48	60	80

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Cassonetto retroilluminato
Backlight canopy



Motoventola assiale
Axial fan motor



Porta in vetro senza cornice
Full glass frameless door



Dimensioni mm / Dimensions mm	CL 40 FLC	CL 52 FLC	CL 80 FLC
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	400 x 415 x 733	420 x 460 x 793	460 x 470 x 933
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	450 x 460 x 777	485 x 495 x 852	510 x 500 x 977
A - Larghezza / Width	320	345	370
B - Profondità / Depth	255	310	310
C - Altezza / Height	470	515	650
Adesivo Laterale / Side Sticker	315 x 697	360 x 757	370 x 906
Adesivo Vetro / Glass Sticker	315 x 435	335 x 500	375 x 638
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	380 x 180	400 x 180	440 x 180

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CL 40 FLC	CL 52 FLC	CL 80 FLC
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 38 / 40	Lt. 49 / 52	Lt. 76 / 80
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital	Digitale / Digital	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42	dB 45
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 38	mm 40,5	mm 41
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	Led su 3 lati Led on three sides	Led su 3 lati Led on three sides	Led su 3 lati Led on three sides
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 322 x 248	N° 2 - mm 347 x 275	N° 3 - mm 367 x 288
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 20 / 22	Kg 22 / 24	Kg 29 / 32
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 76	W 76	W 92
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,93	KwH/24H 1,01	KwH/24H 1,63