

FRIGO SOPRA BANCO

COUNTERTOP DISPLAY COOLER



CL 20 FL BLACK/WHITE

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler

Colori disponibili / Available colors



CL 50 FL BLACK/WHITE

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler

Colori disponibili / Available colors



CL 70 FL BLACK/WHITE

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler

Colori disponibili / Available colors




Capienza / Capacity	CL 20 FL	CL 50 FL	CL 70 FL
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	12	20	40
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	15	60	80

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging





Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner



Termometro digitale
Digital thermometer



Porta in vetro senza cornice
Full glass frameless door



Dimensioni mm / Dimensions mm	CL 20 FL	CL 50 FL	CL 70 FL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	330 x 396 x 472	435 x 486 x 500	435 x 486 x 685
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	390 x 458 x 540	492 x 558 x 570	492 x 558 x 755
A - Larghezza / Width	250	360	360
B - Profondità / Depth	255	340	340
C - Altezza / Height	368	380	570
D - Profondità Min. / Min. Depth	115	200	200
E - Altezza Min. / Min. Height	183	195	385
Adesivo Laterale / Side Sticker	317 x 437	407 x 467	407 x 652
Adesivo Vetro / Glass Sticker	225 x 335	330 x 360	330 x 545

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CL 20 FL	CL 50 FL	CL 70 FL
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 20 / 35	Lt. 50 / 76	Lt. 70 / 87
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital	Digitale / Digital	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42	dB 42
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 35	mm 35
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	Led su 3 lati Led on three sides	Led su 3 lati Led on three sides	Led su 3 lati Led on three sides
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 1 - mm 266/274 x 246	N° 1 - mm 366/379 x 260	N° 2 - mm 363/379 x 343
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 15 / 16	Kg 19 / 21	Kg 24 / 26
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 76	W 80	W 80
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,84	KwH/24H 1,38	KwH/24H 1,4